



ADAS360°

アラウンドビューモニターシステム



ADAS360°アラウンドビューモニターシステムは、車両に取り付けた前後左右の4カ所のカメラにて、車両を真上から眺める感覚で外周（アラウンド）を把握でき、つなぎ目のないシームレス映像にて死角を作らず、発進時や駐車時などでの周囲の安全確認を容易とします。

2画面でのモニター表示では左にトップビュー、右に前後左右の各ポジションのカメラ画像を表示できますので、見たい方向をさらに広角で確認することが可能です。



Around view+front view



around view+back view



Around view+side view



around view+side view

アラウンドビューモニターシステム



トラクターへの取り付けに際しましては、ブラケットの製作やカメラ位置の採寸、プログラム製作、キャリブレーションが必要となります。

| コントロールボックス | | カメラ | |
|------------|-------------------|--------------|-------------|
| 電源電圧 | DC12V-24V | Image Sensor | 1/4" CMOS |
| 使用温度範囲 | -40°C~+85°C | 解像度 | 640 x 480 |
| 出力電圧 | DC5V | カメラ出力 | NTSC/CVBS |
| 消費電力 | 10W (Max) | 水平視認角度 | 195° ±5° |
| 出力信号 | CVBS/NTSC | 垂直視認角度 | 148° ±5° |
| 映像出力 | RCA A/Vターミナル | 使用温度範囲 | -40°C~+85°C |
| 外形寸法 | 134.5 x 93 x 35mm | 防水防塵性能 | IP67 |